

KEYKAP

UTILIZZO :



COLLANTE / RASANTE

Colore Grigio o Bianco.

Fibrorinforzato !!!

Per il collaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene (EPS bianco o grigio) nei sistemi di isolamento termico a cappotto tipo :



EPS *í* bianco*í*



EPS *í* con grafite*í*

COMPOSIZIONE :

KEYKAP :

a base di cemento, calce, inerti selezionati (sabbia silicea), fibre e additivi.

CARATTERISTICHE :

Resistenza compr. (28gg) $\sim 10 \text{ N/mm}^2$

Adesione $\sim 1 \text{ N/mm}^2$

Coef. Diffusione vapore acqueo (μ) = 25

VANTAGGI :

- Contiene **sabbia silicea** che conferisce un'ottima **lavorabilità** e una elevata **resistenza** agli agenti atmosferici ;
- Ottima **adesione** e **resistenza** ai cicli di gelo/disgelo ;
- Colore **grigio o bianco** ;
- Prodotto **fibrorinforzato** ;
- Conforme alla norma **UNI EN 998-1**

APPLICAZIONE :



Art.	Colore	Peso Sacco (Kg)	Sacchi / Bancale (nr.)	Granulometria (mm)	Spessore consigliato (mm)	Consumo Collante (indicativo) (Kg/m ²)	Consumo Rasante (indicativo) (Kg/m ² /mm)
KK	grigio	25	40	0,6-0,8-1-1,2	3 ÷ 5	3,5 ÷ 4	1,3 ÷ 1,5
KKW	bianco	25	40	0,6-0,8-1-1,2	3 ÷ 5	3,5 ÷ 4	1,3 ÷ 1,5