

INTONACHINO A CALCE

SCHEDA TECNICA



MARCATURA CE : UNI EN 15824

| | |
|----------------------|---|
| Utilizzo | INTONACHINO A CALCE : rivestimento destinato principalmente per la realizzazione di superficie esterne. Può essere applicato su intonaci civili o su vecchie pitture a calce. Ripropone l'effetto decorativo dell'antico intonachino. |
| Composizione | INTONACHINO A CALCE : è un prodotto a base calce con legante minerale. Aspetto opaco. |
| Vantaggi | <ul style="list-style-type: none">▪ Elevata traspirabilità ;▪ Aiuta ad ostacolare la formazione di muffe all'interno dell'edificio ;▪ Alta tixotropia ;▪ Effetto decorativo " antico intonachino "▪ Prodotto con Marcatura CE : UNI EN 15824 |
| Lavorazione | <p><u>Applicazione :</u></p> <p>INTONACHINO A CALCE viene applicato in due mani, tra una e l'altra attendere almeno 24 ore.</p> <p><u>1° Mano :</u> Applicare il prodotto con una spatola inox in modo da uniformare l'intera superficie;</p> <p><u>2° Mano :</u> applicare il prodotto con la spatola inox e attendere che questo appassisca leggermente, successivamente passare con il frattazzo di spugna la superficie in senso rotatorio, in questo modo si ottiene l'effetto " intonaco antico ". In questa fase è possibile bagnare leggermente la superficie con acqua pulita in modo da far rinvenire il prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si consiglia proteggere dalla pioggia battente la superficie della facciata trattata per l'intero periodo di essiccazione (4-5 giorni).• Su tinte di forte tonalità, il prodotto si può bagnare in fase di frattazzatura ottenendo in questo modo velature chiare e scure.• Non applicare il prodotto su pareti con sole battente o forte vento.• Su superfici sfarinanti, prima dell'applicazione del prodotto si consiglia applicare il PRIMER AI SILICATI "TRASPARENTE". |
| Fornitura | In secchielli di plastica da 25 Kg. |
| Conservazione | Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni originali sigillate. |
| Stoccaggio | In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo ed in contenitori chiusi. Evitare di esporre i secchielli per lungo tempo alla luce solare diretta. Teme il gelo. |

INTONACHINO A CALCE

Avvertenze

- La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra $i + 5^{\circ}\text{C}$ e $i + 30^{\circ}\text{C}$.
- Non aggiungere altri materiali a **INTONACHINO A CALCE**
- Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
- Prima dell'applicazione bisogna controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore corrisponda all'ordine. Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

| Parametro | Unità Misura | Valore |
|---|--------------------------------|----------------|
| Peso Specifico | Kg/litro | 1,6 ± 0,05 |
| Granulometria | | |
| - Fine | mm | 0,6 |
| - Media | mm | 1 |
| - Grossa | mm | 1,2 |
| Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) | | |
| - Grana fine | Kg / m ² / due mani | 1,8 – 2,2 |
| - Grana media | Kg / m ² / mano | 1,8 – 2 |
| - Grana grossa | Kg / m ² / mano | 2 – 2,2 |
| Diluizione Nb.se il prodotto si presenta molto denso, agitare lentamente. | - | Pronto all'uso |
| Permeabilità (grado di trasmissione dell'acqua liquida) – UNI EN 1062-3 | Classe | W ₁ |
| Permeabilità (grado di trasmissione del vapore acqueo)–UNI EN ISO 7783-2 | Classe | V ₁ |
| Aderenza (per trazione diretta)- UNI EN 1542 | MPa | ≥ 0,3 |
| Durabilità (UNI EN 13687-3) | MPa | ≥ 0,3 |
| Conducibilità Termica (UNI EN 13687-3) | W/m.K | 1,17-1,28 |
| Essiccazione (in presenza d'aria) | | |
| - Fuori tatto | Ore | 5 – 6 |
| - Totale (a T=20°C) | Giorni | 4 - 5 |
| Reazione al fuoco | Euroclasse | F |
| Tinte (v. mazzetta colori) | | |

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94, D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.