

**ETICHETTA MARCATURA CE - (Rif. CPR N.305 / 2011)**

**Tab. CE 139-2021/V1**

|                                                                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CE</b>                                                                                                |                                    |
| <b>19</b>                                                                                                |                                    |
| <b>FORNACE SBERNA SRL</b><br><b>STRADA COLLI NORD 12</b><br><b>46049 VOLTA MANTOVANA - MN - ITALIA</b>   |                                    |
| <b>KEY FLASH</b>                                                                                         |                                    |
| <b>DoP 139-2021/V1</b>                                                                                   |                                    |
| <b>UNI EN 998-1: 2016</b>                                                                                |                                    |
| Malta a prestazione garantita per intonaci per scopi generali (GP) per l'utilizzo in interni ed esterni. |                                    |
| Reazione al fuoco:                                                                                       | Classe A1                          |
| Adesione                                                                                                 | $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ - FP : B |
| Assorbimento d'acqua:                                                                                    | $W_c 0$                            |
| Permeabilità al vapore acqueo:                                                                           | $14 \mu$                           |
| Conducibilità termica:                                                                                   | $0,79-0,88 \text{ W/mK (tab)}$     |
| Durabilità (al gelo/disgelo):                                                                            | NPD                                |
| Sostanze pericolose                                                                                      | v. scheda di sicurezza             |

La **Fornace Sberna srl**, fornisce il presente allegato insieme alla dichiarazione di prestazione del prodotto (**DoP**) al fine di agevolare la consultazione della **marcatatura CE**. Tali documenti sono disponibili in formato PDF sul proprio sito web.

La marcatatura sopra riportata, può differire da quella impressa sulla confezione, imballo o sui documenti di trasporto / accompagnamento per effetto di:

- Prodotto già presente a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatatura;
- Adattamenti grafici in funzione allo spazio a disposizione e ai mezzi di stampa utilizzati;
- Impiego di una lingua diversa;
- Eventuali errori dovuti alla stampa.