

# NEWS !!

## INTO RISAN BIO



**Intonaco di fondo  
per il risanamento di murature**

**“ a base calce idraulica naturale “**

**prodotto specifico per la  
BIOEDILIZIA**

### UTILIZZO :

**Malta da intonaco :**

..... come intonaco di fondo nei sistemi di risanamento a base calce idraulica naturale, per pareti e murature nelle ristrutturazioni di edifici di valore storico.

### CARATTERISTICHE :

#### INTO RISAN BIO

A base di calce idraulica naturale NHL 3,5 , inerti leggeri e silicei, additivi.

Granulometria : 0 / 4 mm

Categoria : **CS II** - Rck (28gg)= 2 N/mm<sup>2</sup>

Adesione  $\geq$  0,3 N/mm<sup>2</sup>

Coef. Diffusione al Vapore :  $\mu = 8$

### VANTAGGI :

- Confezione **bisacco** ;
- Contiene **sabbia silicea** ;
- Prodotto per la **bioedilizia** ;
- Colore **nocciola chiaro** ;
- Sacco in **PVC a norma** ;
- Marcatura **CE** secondo la **UNI EN 998-1** ;
- Classificato : **R** (Malta da Risanamento) ;
- Conforme ai requisiti **WTA** (2-09-2004)

### LAVORAZIONE :

- Si impasta con mescolatore orizzontale, betoniera. ( v. scheda tecnica )

### APPLICAZIONE :

- A mano ( cazzuola / frattazzo ).

Art.	Peso Sacco ( Kg )	N° Sacchi / Bancale	Granulometria ( mm )	Spessore intonaco Consigliato x mano ( mm )	Consumo Intonaco (indicativo) ( Kg/m <sup>2</sup> /cm )
IRBJ25	25	60	0 - 4	10 - 20	13