

TECHNOKAP WHITE

UTILIZZO :



COLLANTE / RASANTE

BIANCO

Elevata adesione È Fibrorinforzato

Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti nei sistemi di isolamento termico a cappotto



con polistirene bianco



con polistirene grigio con grafite

COMPOSIZIONE :

TECHNOKAP WHITE :

a base di cemento bianco, calce, inerti selezionati (sabbia silicea), fibre e additivi.

CARATTERISTICHE :

Resistenza compres. (28gg) - 15 N / mm^2

Adesione - $1,5 \text{ N / mm}^2$

Coef. Diffusione vapore acqueo (μ) = 33

VANTAGGI :

- Contiene **sabbia silicea** che conferisce un'ottima **lavorabilità** e una elevata **resistenza** agli agenti atmosferici ;
- Ottima **adesione** e **resistenza** ai cicli di gelo/disgelo;
- Colore **bianco** ;
- Conforme alla norma **UNI EN 998-1**

LAVORAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Spessore consigliato (mm)	Consumo Collante (indicativo) (Kg/m ²)	Consumo Rasante (indicativo) (Kg/m ² /mm)
TKW	25	40	1	3 ÷ 5	(3 ÷ 5)	(1,5 ÷ 1,7)