

# MALTA DA RINZAFFO BIO

### UTILIZZO :

Viene utilizzata come :

### **aggrappante / ponte di aderenza**

su blocchi o mattoni ad elevato assorbimento o su supporti critici prima dell'applicazione dell'intonaco di fondo.



- **A BASE CALCE**
- **OTTIMO AGGRAPPO SU FONDI DIVERSI**
- **PER LA BIOEDILIZIA**

### COMPOSIZIONE :

#### **MALTA DA RINZAFFO BIO :**

A base di calce idraulica naturale NHL 3,5, legante pozzolanico, inerti selezionati.

Colore : **nocciola chiaro**

### CARATTERISTICHE :

- R compressione ~ **2,5 N/mm<sup>2</sup>**
- Adesione ~ **0,5 N/mm<sup>2</sup>**
- Coeff. Diffusione vapore :  **$\mu = 18$**
- Marcatura **CE : UNI EN 998-1**

### VANTAGGI :

- Buona resistenza e adesione
- Resistente ai cicli di gelo/disgelo

  
**PRODOTTO NATURALE**

### APPLICAZIONE :

A mano o a macchina



Art.	Peso Sacco ( Kg )	Granulometria ( mm )	Consumo ( kg/m <sup>2</sup> /mm )	N° Sacchi / Bancale
<b>MRBLC</b>	<b>25</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3 Ò 1,5</b>	<b>40</b>