SCHEDA TECNICA

Sistema K
KIT DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO



Impiego	*Il **KIT (Rondella + Carotatrice)**, viene utilizzato come supporto per il montaggio di carichi leggeri di elementi esterni (senza ponti termici), nei sistemi d'isolamento termico con pannelli in EPS o in lana minerale.*
Composizione	*Le **rondelle** sono composte in polipropilene con superficie interna alveolare e superficie esterna perforata da fissare con idoneo collante.*
Carichi	*Tipologie dei Carichi leggeri ammessi su sistemi con cappotto in EPS o lana minerale :* • *Guide per tende ;* • *Pannelli leggeri ;* • *Dispositivo per sensori di temperatura.* *Nb.- Vengono avvitate con viti per legno o viti autofilettanti.*
Applicazione	• *Con la carotatrice compresa nel KIT, si crea la sede per l'installazione delle **rondelle** fresando il pannello isolante, avendo cura di eliminare la polvere accumulatesi.* • *Sulla superficie esterna perforata della **rondella** si applica una idonea colla (poliuretanica) e quindi si preme la **rondella** sul foro fresato fino a portarla a filo con il pannello isolante.* • *Determinare la posizione esatta della **rondella**.* • *Dopo aver applicato il rivestimento finale, si possono fissare gli elementi esterni nella **rondella**.* • *Avvitare gli elementi esterni con viti per legno o con viti filettanti (ci si può aiutare eseguendo un foro con relativo punteruolo per un inserimento più facile della vite. Non è necessario utilizzare il trapano.*
Stoccaggio	*Conservare le confezioni in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.*
Fornitura	*In cartoni composti da venti (20) **rondelle** e una (1) **carotatrice**.*
Avvertenze	*Verificare l'idoneità del materiale di fissaggio con il sottofondo esistente e con gli elementi esterni da montare.*

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Diametro (Ø) in mm esterno	Diametro (Ø) in mm Utile interno	Spessore (Sp) in mm	Forza di trazione ammessa		Forza trasversale ammessa Per vite	Reazione al fuoco
			Per rondella	Per vite		
90	70	10	15 kg	20 kg	30 kg	B2

NOTE

- *La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001 : 2008**.*
- *La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.*
- *L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.*

Fornace Sberna Srl – Strada Colli Nord n.12 – 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel. 0376-801551 Fax. 0376-801498 e-mail : info@sberna.it www.sberna.it