SCHEDA TECNICA

Sistema K
KIT DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO



Impiego	*Il* **SUPPORTO STANDARD**, *viene utilizzato come supporto per il montaggio di carichi pesanti di elementi esterni (senza ponti termici), nei sistemi d'isolamento termico con pannelli in EPS o in lana minerale.*
Composizione	***Supporto Standard*** *in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile rinforzato con piastre di resina fenolica..*
Carichi	*Tipologie dei Carichi pesanti ammessi su sistemi con cappotto in EPS o lana minerale :* • *Pensiline, Tende e protezioni solari ;* • *Ringhiere, corrimano e parapetti ;* • *Guide per persiane scorrevoli ;* • *Cardini per imposte.*
Applicazione	• *Il* ***supporto standard*** *viene applicato contemporaneamente al montaggio dei pannelli isolanti.* • *Applicare il collante sulla superficie interna del* ***supporto standard*** *per una spessore di circa 5 mm.* • *Premere il* ***supporto standard*** *a filo con il pannello isolante e una volta fatta presa inserire le viti per il fissaggio.* • *Riempire la nicchia rimasta vuota con un pezzo di pannello isolante adeguatamente sagomato.* • *Procedere con il rivestimento finale determinando la posizione esatta del* ***supporto standard.*** • *Avvitare gli elementi esterni nella piastra in resina fenolica del* ***supporto standard*** *con viti autofilettanti o metriche. E' necessario forare preventivamente col trapano (profondità di perforazione 40-50 mm). La profondità di avvitamento del supporto di montaggio deve essere di almeno 30 mm in modo di interessare l'intero spessore della piastra in resina fenolica.*
Stoccaggio	*Conservare le confezioni in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.*
Fornitura	*In cartone da un (1)* ***supporto standard*** *e tre (3) tasselli a vite per il montaggio.*
Avvertenze	*Verificare l'idoneità del materiale di fissaggio con il sottofondo esistente e con gli elementi esterni da montare.*

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Dimensione mm x mm totale	Dimensione mm x mm utile	Spessore in mm	Peso specifico Kg/m³	Conduttività Termica W/m.K	Forza di trazione ammessa Per supporto	Reazione al fuoco
280 x 125	105 x 45	80-100-120-140-160-180-200	200	0,04	410 kg	B2

NOTE

- *La* ***Fornace Sberna srl*** *è dotata di un* ***Sistema di Gestione della Qualità*** *secondo la Norma* ***ISO 9001 : 2008***
- *La ditta* ***Fornace Sberna srl*** *si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.*
- *L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.*

Fornace Sberna Srl – Strada Colli Nord n.12 – 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel. 0376-801551 Fax. 0376-801498 e-mail : info@sberna.it www.sberna.it