

**ETICHETTA MARCATURA CE - (Rif. CPR N.305 / 2011)****Tab. CE 08-2021/V1**

	
1982	
13	
<b>FORNACE SBERNA SRL STRADA COLLI NORD 12 46049 VOLTA MANTOVANA - MN - ITALIA</b>	
<b>MALTA DI CEMENTO</b>	
<b>DoP 08-2021/V1</b>	
<b>UNI EN 998-2: 2016</b>	
Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in esterno in elementi con requisiti strutturali	
Resistenza a compressione:	M10
Resistenza a taglio iniziale:	0,15 N/mm <sup>2</sup> (tab)
Aderenza resistenza a flessione	NPD
Contenuto di cloruri:	≤ 0,02%
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> min0,5)
Permeabilità al vapore acqueo:	14 μ
Conducibilità termica:	0,79 W/mK (tab)
Durabilità (al gelo/disgelo):	NPD
sostanze pericolose	v.scheda di sicurezza
Riferimento per scaricare la DoP :	<a href="http://www.sberna.it">www.sberna.it</a>

La **Fornace Sberna srl**, fornisce il presente allegato insieme alla dichiarazione di prestazione del prodotto (**DoP**) al fine di agevolare la consultazione della **marcatatura CE**. Tali documenti sono disponibili in formato PDF sul proprio sito web. La marcatatura sopra riportata, può differire da quella impressa sulla confezione, imballo o sui documenti di trasporto / accompagnamento per effetto di:

- Prodotto già presente a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatatura;
- Adattamenti grafici in funzione allo spazio a disposizione e ai mezzi di stampa utilizzati;
- Impiego di una lingua diversa;

- Eventuali errori dovuti alla stampa.

**ETICHETTA MARCATURA CE - (Rif. CPR N.305 / 2011)****Tab. CE 08b-2021/V1**

	
13	
<b>FORNACE SBERNA SRL STRADA COLLI NORD 12 46049 VOLTA MANTOVANA - MN - ITALIA</b>	
<b>MALTA DI CEMENTO</b>	
<b>DoP 08b-2021/V1</b>	
<b>UNI EN 998-1 : 2016</b>	
Malta a prestazione garantita per intonaci per scopi generali (GP) per l'utilizzo in interni ed esterni.	
Reazione al fuoco:	Classe A1
Adesione	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ - FP : B
Assorbimento d'acqua:	W <sub>c</sub> 0
Permeabilità al vapore acqueo:	14 $\mu$
Conducibilità termica:	0,79-0,89 W/mK (tab)
Durabilità (al gelo/disgelo):	NPD
sostanze pericolose	v.scheda di sicurezza
Riferimento per scaricare la DoP :	<a href="http://www.sberna.it">www.sberna.it</a>

La **Fornace Sberna srl**, fornisce il presente allegato insieme alla dichiarazione di prestazione del prodotto (**DoP**) al fine di agevolare la consultazione della **marcatatura CE**. Tali documenti sono disponibili in formato PDF sul proprio sito web.

La marcatura sopra riportata, può differire da quella impressa sulla confezione, imballo o sui documenti di trasporto / accompagnamento per effetto di:

- Prodotto già presente a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura;
- Adattamenti grafici in funzione allo spazio a disposizione e ai mezzi di stampa utilizzati;
- Impiego di una lingua diversa;
- Eventuali errori dovuti alla stampa.