

SCHEDA TECNICA

Impiego	Il SUPPORTO RIGIDO , viene utilizzato come supporto per il montaggio di carichi medi-pesanti di elementi come la battuta dello scuro.
Composizione	Supporto in PU (poliuretano) rinforzato con due piastre. Supporto rigido imputrescibile senza CFC
Applicazione	- Il supporto viene applicato contemporaneamente al montaggio dei pannelli isolanti. - Il supporto viene montato con 3 tasselli a vite
Stoccaggio	Conservare le confezioni in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti.
Fornitura	In cartone da un (1) supporto e tre (3) tasselli a vite per il montaggio.
Avvertenze	Verificare l'idoneità del materiale di fissaggio con il sottofondo esistente e con gli elementi esterni da montare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione mm x mm	Spessore in mm	Peso specifico Kg/m ³
240 x 125	80-100-120-140-160-180-200	350

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.