

ETICHETTA MARCATURA CE - (Rif. CPR N.305 / 2011)**Tab. CE 166-2021/V1**

| | |
|---|--|
|  | |
| 13 | |
| FORNACE SBERNA SRL STRADA COLLI NORD 12 46049 VOLTA MANTOVANA - MN - ITALIA | |
| MALTA TERMICA M10 | |
| DoP 166-2021/V1 | |
| UNI EN 998-2: 2016 | |
| Malta da muratura leggera (L) a composizione prescritta prodotta in fabbrica per pareti, colonne e partizioni | |
| Proporzione dei leganti idraulici | 21 % in volume |
| Proporzione degli aggregati | 49 % in volume |
| Proporzione degli aggregati leggeri | 30 % in volume |
| Massa volumica (malta indurita secca) | ≤ 1300 kg/m ³ |
| Resistenza a compressione: | M10 |
| Resistenza a taglio iniziale: | 0,15 N/mm ² (tab) |
| Aderenza resistenza a flessione | NPD |
| Contenuto di cloruri: | ≤ 0,1% |
| Reazione al fuoco: | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua: | ≤ 1,5 kg/(m ² min0,5) |
| Permeabilità al vapore acqueo: | 16 μ |
| Conducibilità termica: | 0,33-0,35 W/mK (tab) |
| Durabilità (al gelo/disgelo): | NPD |
| sostanze pericolose | v.scheda di sicurezza |
| Riferimento per scaricare la DoP : | www.sberna.it |

La **Fornace Sberna srl**, fornisce il presente allegato insieme alla dichiarazione di prestazione del prodotto (**DoP**) al fine di agevolare la consultazione della **marcatatura CE**. Tali documenti sono disponibili in formato PDF sul proprio sito web. La marcatatura sopra riportata, può differire da quella impressa sulla confezione, imballo o sui documenti di trasporto / accompagnamento per effetto di:

- Prodotto già presente a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatatura;
- Adattamenti grafici in funzione allo spazio a disposizione e ai mezzi di stampa utilizzati;
- Impiego di una lingua diversa;
- Eventuali errori dovuti alla stampa.