

# BIO MALTA C2

### UTILIZZO :

Viene utilizzata come :

**malta**  
**di allettamento e collegamento**  
**blocchi o mattoni**

o come :

**intonaco di fondo.**



- MALTA NATURALE
- FIBRORINFORZATA
- DA MURO E DA INTONACO

**PRODOTTO PER LA BIOEDILIZIA**

### COMPOSIZIONE :

#### **BIO MALTA C2 :**

A base di calce idraulica naturale NHL 3,5 , leganti pozzolanici, inerti selezionati, fibre.

Colore : **Nocciola chiaro**

### CARATTERISTICHE :

- Marcatura CE : **UNI EN 998-1**
- Marcatura CE : **UNI EN 998-2**
- R compressione ~ **5 N/mm<sup>2</sup>**
- Categoria : **M5**
- Adesione : **0,3 N/mm<sup>2</sup>**
- Coeff. Diffusione vapore :  **$\mu = 9$**

### VANTAGGI :

- Ottima lavorabilità ;
- Fibrorinforzata ;
- Ottima resistenza ;
- Traspirante

  
**PRODOTTO NATURALE**

### LAVORAZIONE :



Art.	Peso Sacco (Kg)	Granulometria (mm)	Consumo (malta) (sacchi / m <sup>3</sup> )	Consumo (intonaco) (kg / m <sup>2</sup> / mm)	N° Sacchi / Bancale
BMC2LC	25	0 - 2	65 - 67	1,6 È 1,8	40