

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	TECHNOSILK : è un primer consolidante pronto all'uso, idoneo per supporti minerali a base calce e/o cemento.
Composizione	TECHNOSILK : a base di silicato di potassio. Aspetto liquido trasparente.
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">• Prodotto consolidante resistente alle aggressioni atmosferiche.• Esente da solventi• Traspirante• Elevato grado di penetrazione
Applicazione	Viene applicato su fondi asciutti, consistenti e privi di umidità. Non sono idonei superfici o intonaci a base gesso. Stendere il prodotto a mani incrociate evitando eventuali colature. L'applicazione può avvenire tramite pennello, rullo o spruzzo.
Fornitura	Fustino da 10 Kg
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i fustini per lungo tempo dalla luce solare diretta.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra $+ 8^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$; Verificare che il supporto non sia gelato e che non ci sia rischio di gelo nelle successive 24 ore, non applicare con forte vento, sole battente, pioggia o con U.R >75%. Non aggiungere altri materiali a TECHNOSILK .

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore
Diluizione		Pronto all'uso
Consumo	Kg / m ² / mano	0,2
Tempo di essiccazione	ore	12
Peso specifico	Kg / litro	1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $\text{U.R.}=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di messa in opera.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94** , **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.