

KEYLATEX S2

Lattice elasticizzante

SCHEDA TECNICA



Utilizzo	KEYLATEX S2 : sostituisce l'acqua di impasto nei collanti cementizi con la finalità di aumentare l'adesione e la deformazione trasversale nella posa di piastrelle in ceramica di ogni tipo.
Composizione	KEYLATEX S2 : dispersione acquosa di speciali resine sintetiche.
Applicazione	Viene miscelato per l'applicazione dei collanti cementizi.
Fornitura	Fustino da 10 Kg
Conservazione	Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre.
Stoccaggio	In luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i fustini per lungo tempo dalla luce solare diretta.
Avvertenze	La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C ÷ +30°C

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Parametro	Unità Misura	Valore
Diluizione		Sostituisce l'acqua di impasto
Peso specifico	Kg / litro	1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a $T=20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $U.R.=65\% \pm 5\%$) e possono differire dai valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di messa in opera.

NOTE

- La **Fornace Sberna srl** è dotata di un **Sistema di Gestione della Qualità** secondo la Norma **ISO 9001**
- Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (**D.L. 626/94**, **D.lgs. 81/2008** e successive integrazioni).
- La ditta **Fornace Sberna srl** si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.
- L'immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant'altro.
- L'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto all'uso previsto, assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del prodotto.